




ERDEINBAUGARNITUR TELESKOPIERBAR | HAUSANSCHLUSSARMATUREN MODELL 031, STANDARD EDELSTAHL

Artikelbeschreibung


Die teleskopierbare EBG für Hausanschlussarmaturen besteht aus zwei vormontierten Systemkomponenten.

SCHUTZROHRSYSTEM: bestehend aus einer Führungshülse, kugelgelagert für langfristige und sichere Übertragung der Drehbewegung und für Leckortungsandockung magnetisch, PE-Abdeckkappe, ein teleskopierbares Schutzrohr, einer TPE-Abstreifkappe, kraftschlüssig auf dem äußeren Schutzrohr fixiert und der Schutzrohrglocke, wobei die Schutzrohrglocke eine für das Gestänge zentrierende Drehdurchführung besitzt. Die Abdeckkappe und die Schutzrohrglocke sind zugfest und dicht mit dem Schutzrohr verschweißt. Die Schutzrohre sind auf die gewünschte Baulänge einstellbar. Das Schutzrohrsystem ist gegen grobe Verschmutzung gesichert. Die Schutzrohrglocke bildet den unteren Abschluss des Schutzrohrsystems. Optional ist eine verstärkende Schutzrohrkomponente „Stone Shield“ lieferbar.

GESTÄNGESYSTEM: bestehend aus Gestänge und einem Kabelbinder. Das Gestänge setzt sich aus einem teleskopierbarem Quadratrohr und einem Vierkantstahl, nach Norm ¹⁾ gebohrt, mit innenliegendem selbsthemmendem einseitig wirkendem Brems- und Auszugsicherungssystem, zusammen. Die Quadratrohre sind aus 1.4301 Edelstahl gefertigt und von uns speziell auf die Übertragung höherer Drehmomente entwickelt.



¹⁾ Normvorgaben gemäß „Technische Regel - Arbeitsblatt DVGW GW 336-1 (A)“ | September 2010. Sonderbauformen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten. Bei weiteren Infos bitte an Rita.Dueben@schoenborner.com wenden



GESTÄNGESYSTEM:

- Quadratrohr und Vierkantstahl aus Edelstahl 1.4301

OPTIONAL:

- Kuppelmuffe aus Edelstahl 1.4301
- Kuppelmuffe als Hybridausführung aus Zink mit Kunststoff umspritzt (für thermische und elektrische Trennung)
- Federklappstecker mit Feder und Stecker aus Edelstahl

SCHUTZROHRSYSTEM:

- Material PE
- Farbe schwarz
- Abdeckkappe zur werkzeuglosen Montage und Demontage auf das Schutzrohr selbstklebend, aufgesteckt
- Schutzrohr und Schutzrohrglocke sind miteinander zugfest und dicht verschweißt.
- Schutzrohrglocke mit Innendurchmesser $d=80\text{mm}$, inkl. Rastausnehmungen zur Aufnahme von Zubehörkomponenten
- bestehend aus Führungshülse

OPTIONAL:

- Schutzrohrkomponenten in Farbe nach Abstimmung, lieferbar