Produktblatt

SCHOEN BORNER

Teleskopierbare Einbaugarnitur Modell S031 Standard

für Netzarmaturen DN 175 ≤ 350

Betätigungsvierkant
□ 27 mm

teleskopierbar

einseitige Bremse

Korrosionsschutz

DVGW GW336
Zertifiziert

kugelgelagert

Drehmoment

Rast- und Adapter-
system 100 mm

Kupplungssystem
(Optional)

Merkmale

Teleskopierbare Einbaugarnitur Modell S031 Standard

Betätigungsvierkant

- Betätigungsvierkant □27 mm, Neigung 1:20
- Material: Zinkdruckguss ZnAl4Cu1 / Zamak 5

kugelgelagert

- Drehdurchführung mit Kugellager für eine langfristige und sichere Übertragung der Drehbewegung

teleskopierbar

- Schutzrohrsystem und Gestängesystem sind stufenlos teleskopierbar

Drehmoment

- übertragbares Drehmoment von mindestens 440 Nm
- entsprechend nach DVGW GW 336-2

einseitiges Brems- und Auszugsicherungssystem

- mit innenliegendem selbsthemmendem einseitig wirkendem Brems- und Auszug-sicherungssystem

Adaptersystem 100 mm

- zur Aufnahme einer Adapterlösung, die eine stabilisierende und schmutzdichte Verbindgung ermöglicht
- zugfeste und schmutzdichte Verbindung zwischen Einbaugarnitur und Armatur, durch ein großes Sortiment an Armaturenadaptern
- Adapter für Schutzglocken mit einem iD 100 mm und Rastausnehmung

Korrosionsschutz

- alle Gestängebauteile besitzen eine Zink-Korrosionsschutzschicht nach DIN 30677

Kupplungssystem (Optional)

- für Kuppelmuffen mit einer Innenvierkantaufnahme von □30 mm
- Material: GGG40 mit DeltaProtekt-Beschichtung, Edelstahl 1.4301, Hybridkuppelmuffe
- Verbindungsmittel: Federklappstecker aus Edelstahl für werkzeuglose Montage

Rohrdeckung

Tele. Einbaugarnitur NA	Rohrdeckung (RD.) von - bis	Gestängelänge (GL.) von - bis	SAGmbH Artikel- Modell- Spezifikation- Nr.:	kg/St.
Netzarmatur-Schieber DN 175 ≤ 350, ohne Kuppelmuffe	1,05 - 1,30 m	0,41 - 062 m	**ETK0C.S031.2110.1**	1,55
	1,10 - 1,40 m	0,46 - 0,73 m	**ETK0C.S031.2410.1**	1,80
	1,25 - 1,75 m	0,61 - 1,02 m	**ETK0C.S031.2910.1**	2,34
	1,20 - 2,20 m	0,86 - 1,52 m	**ETK0C.S031.3310.1**	3,14
	1,95 - 3,10 m	1,31 - 2,42 m	**ETK0C.S031.3610.1**	4,92

Frei-Raum **(FR)** Straßenkappe = Oberkante Befestigungsvierkant bis Oberkante Straßendecke

Rohrdeckung wird ermittelt:
RD = GA + GL + FR

Gestänge-Ansatzpunkt **(GA)** = eigene Rohrdeckung der Armatur H - ½ DN = GA

schematisch

Technische Änderungen vorbehalten

Datenblatt

SCHOEN BORNER

Teleskopierbare Einbaugarnitur Modell S031 Standard

für Netzarmaturen DN 175 ≤ 200

Schutzrohrsystem

1.1. Betätigungsvierkant Zinkdruckguss mit □27 mm Neigung 1:20
1.2. kugelgelagerte Drehdurchführung des Gestänges im Schutzrohrsystem
1.3. Abdeckkappe am Schutzrohr verschweißt
1.4. Abstreifkappe
1.5. teleskopierbares Schutzrohr
1.6. Zentrierscheibe
1.7. Schutzrohrglocke Typ 3.1, iD 100 mm mit Rastausnehmungen, am Schutzrohr verschweißt

Gestängesystem

2.1. oberes Gestänges aus Quadratrohr S350GD, 25x25 mm
2.2. einseitig wirkende Bremse
2.3. unteres Gestänge aus Quadratrohr S350GD, 30x30 mm

Kuppelmuffensystem (Optional)

3.1. Material - Duktiles Gusseisen GGG-40 mit DeltaProtekt-Beschichtung, Edelstahl 1.4301, Hybridkuppelmuffe, Bohrungen und Langlöcher. Feder-Klapp-Stecker (FKS) zur Spindelfixierung

Zubehör

SCHOEN BORNER

Kuppelmuffensets

Adapter und Sandschutzscheiben

Anbauteile

Erweiterungen

Einbausets

Werkzeuge