Produktblatt

SCHOEN BORNER

Teleskopierbare Einbaugarnitur Modell X032 Premium

für Netzarmaturen DN 250 ≤ 350

Betätigungsvierkant
□ 27 mm

teleskopierbar

zweiseitige Bremse

Korrosionsschutz

kugelgelagert

Drehmoment

Rast- und Adapter-
system 100 mm

Kupplungssystem
□ 27 mm

Merkmale

SCHOEN BORNER

Teleskopierbare Einbaugarnitur Modell X032 Premium

Betätigungsvierkant

- Betätigungsvierkant □27 mm, Neigung 1:20
- Material: magnetischer Edelstahl 1.4021

kugelgelagert

- Drehdurchführung mit Kugellager für eine langfristige und sichere Übertragung der Drehbewegung

teleskopierbar

- Schutzrohrsystem und Gestängesystem sind stufenlos teleskopierbar

Drehmoment

- übertragbares Drehmoment von mindestens 440 Nm
- entsprechend nach DVGW GW 336-2

zweiseitiges Brems- und Auszugsicherungssystem

- mit innenliegendem selbsthemmendem zweiseitig wirkendem Brems- und Auszug-sicherungssystem
- thermische und elektrische Trennstelle

Adaptersystem 100 mm

- zur Aufnahme einer Adapterlösung, die eine stabilisierende und schmutzdichte Verbindgung ermöglicht
- zugfeste und schmutzdichte Verbindung zwischen Einbaugarnitur und Armatur, durch ein großes Sortiment an Armaturenadaptern
- Adapter für Schutzglocken mit einem iD 100 mm und Rastausnehmung

Korrosionsschutz

- alle Gestängebauteile sind aus Edelstahl A2. - 1.4301

Kupplungssystem

- für konische Spindel □27 mm, Neigung 1:20
- Material: Edelstahl Feinguss 1.4301
- Verbindungsmittel: Federklappstecker aus Edelstahl für werkzeuglose Montage

Rohrdeckung

Tele. Einbaugarnitur NA	Rohrdeckung (RD.) von - bis	Gestängelänge (GL.) von - bis	SAGmbH Artikel- Modell- Spezifikation- Nr.:	kg/St.
Netzarmatur - Schieber DN 250 ≤ 350 mit Spindelvierkant 27 mm	1,10- 1,30 m	0,41 - 0,62 m	**ETK27.X032.2110.3**	2,21
	1,20 - 1,50 m	0,51 - 0,82 m	**ETK27.X032.2610.3**	2,61
	1,40 - 1,90 m	0,71 - 1,22 m	**ETK27.X032.3110.3**	3,41
	1,80 - 2,70 m	1,11 - 2,02 m	**ETK27.X032.3510.3**	5,02

Frei-Raum **(FR)** Straßenkappe = Oberkante Befestigungsvierkant bis Oberkante Straßendecke

Rohrdeckung wird ermittelt:
RD = GA + GL + FR

Gestänge-Ansatzpunkt **(GA)** = eigene Rohrdeckung der Armatur H - ½ DN = GA

schematisch

Technische Änderungen vorbehalten

Datenblatt

SCHOEN BORNER

Teleskopierbare Einbaugarnitur Modell X032 Premium

für Netzarmaturen DN 250 ≤ 350

Schutzrohrsystem

1.1. Betätigungsvierkant Zinkdruckguss mit □27 mm Neigung 1:20
1.2. kugelgelagerte Drehdurchführung des Gestänges im Schutzrohrsystem
1.3. Abdeckkappe am Schutzrohr verschweißt
1.4. Abstreifkappe
1.5. teleskopierbares Schutzrohr
1.6. Zentrierscheibe
1.7. Schutzrohrglocke Typ 3.1, iD 100 mm mit Rastausnehmungen, am Schutzrohr verschweißt

Gestängesystem

2.1. oberes Gestänge aus Edelstahl A2. 1.4301, 25,4x25,4 mm
2.2. zweiseitig wirkende Bremse, thermische und elektrische Trennstelle
2.3. unteres Gestänge Quadratrohr aus Edelstahl A2. 1.4301, 30x30 mm

Kuppelmuffensystem

3.1. Material: Edelstahl Feinguss 1.4301, Bohrungen und Langlöcher konischer Innenvierkant (□27 mm) Feder-Klapp-Stecker (FKS) zur Spindelfixierung

Zubehör

SCHOEN BORNER

Kuppelmuffensets

Adapter und Sandschutzscheiben

Anbauteile

Erweiterungen

Einbausets

Werkzeuge