



**CERT**

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

**DW-4595DN0423**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Schönborner Armaturen GmbH Finsterwalder Chaussee 17a, D-03253 Doberlug-Kirchhain
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Erdeinbaugarnitur (4595)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	höhenverstellbare Einbaugarnitur für erdverlegte Armaturen in der Gas- und Trinkwasserverteilung
<b>Modell</b> <i>model</i>	Schönborner
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: V256/21 vom 16.05.2022 (IMA)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW GW 336-2 (01.09.2010)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	16.05.2027 / 22-0279-WNE



70028-04-A-DE

27.03.2023 GI B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
HAA Typ 1; Typ 2	Abmessung: Vierkant: 20 mm	
NA 40-150	Abmessung: Vierkant: 25 mm	
NA 175-350	Abmessung: Vierkant: 30 mm	

<b>Ausführungsvariante type variation</b>	<b>Erläuterungen explanations</b>
S031	Vierkant 20/25/30 mm, Hülsrohrglocke 80/100 mm; FVZS350GD+Z600MAC; Bremse: 1-fach
S032	Vierkant 20/25/30 mm, Hülsrohrglocke 80/100 mm; FVZS350GD+Z600MAC; Bremse: 2-fach
X031	Vierkant 20/25/30,5 mm, Hülsrohrglocke 80/100 mm; 1.4301; Bremse: 1-fach
X032	Vierkant 20/25/30,5 mm, Hülsrohrglocke 80/100 mm; 1.4301; Bremse: 2-fach
Y031	Vierkant 20/25/30,5 mm, Hülsrohrglocke 80/100 mm; 1.4401; Bremse: 1-fach
Y032	Vierkant 20/25/30,5 mm, Hülsrohrglocke 80/100 mm; 1.4401; Bremse: 2-fach

### **Verwendungshinweise / Bemerkungen**

#### **hints of utilization / remarks**

Vierkantschöner:

HAA: Feinguss (20Mn5+KL100); magnetischer Edelstahl (1.4021)

NA: Zink Druckguss (ZLO410), wahlweise mit KTL-Beschichtung; magnetischer nichtrostender Stahl (1.4021)

Werkstoff Gestänge: Schmelztauchveredeltes Band (FVZS350GD+Z600MAC); nichtrostender Stahl (1.4301; 1.4401)