

Betätigungsschlüssel DIN 3223 A für Überflurhydranten

Einsatz

- für Überflurhydranten, Nennweite 80, Nenndruck 10 und 16 sowie Nennweite 100, Nenndruck 10
- für Überflurhydranten, Nennweite 100, Nenndruck 16 sowie Nennweite 150, Nenndruck 10 und 16

Anwendung:

- zum Betätigen der Deckkapsel (**Innen-Dreikant 42 mm**)
- zum Betätigen der Spindel von Überflurhydranten ohne Fallmantel (**R 46 mm**)
- zum Betätigen der Fallmantel-Verschlusschraube (**Innen-Dreikant 20,5 mm**)
- zum Betätigen des Absaugstutzens (**Außen-Sechskant 17 mm**)

Besonderheiten:

- Robuste, langlebige Ausführung
- Ergonomisches Design für eine komfortable und sichere Handhabung
- Material Sphäroguss EN-JS 1060
- Korrosionsschutz: galv. Verzinkung

Rot beschichtet auf Anfrage

- Die rote Beschichtung sorgt für eine hohe Sichtbarkeit und erleichtert die Identifizierung in Notfällen



| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | BTSA.0375.00 |
| Artikelbeschreibung | Betätigungsschlüssel für Überflurhydranten DIN 3223A |
| Verpackung (cm) | H x B x L = 110 x 110 x 650 mm |
| Stückgewicht (kg) | 1,3 kg |
| Zeichnung Nr. | E63 00 01 00 |